

## Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012

*Beoordeling van door aanvrager ingevulde checklist door of namens het bevoegd gezag.*

De toetser beoordeelt welke gebouwsituaties van toepassing zijn en of hierbij werkmethode(n) zijn benoemd. Er kan per gebouwdeel voor een combinatie van werkmethoden gekozen worden. Het invullen van gegevens over aanvrager en gebouw in de eerste regels heeft uitsluitend tot doel te kunnen traceren op welk gebouw deze checklist van toepassing is.

<b>NAW-gegevens aanvrager:</b>	(N)		
	(A)		
	(PC+W)		
<b>Adres van het gebouw:</b>	(A)		
	(PC+W)		
<b>Kadastrale gegevens gebouw:</b>	Gemeente:	Sectie:	Nr.:
<b>Analyse van de wijze waarop het gebouw / gebouwdeel, waarop deze checklist betrekking heeft veilig kan worden onderhouden conform art.6.52 en 6.53 van Bouwbesluit 2012 rekening houdend met omgevingsfactoren.</b>			
(Zo nodig afzonderlijke bijlage bijvoegen en deze in dit veld vermelden.)			
<b>Conclusie:</b> <b>Het gebouw / gebouwdeel, waarop deze checklist betrekking heeft, voldoet aan de functionele eis als vermeld in art.6.52 van Bouwbesluit 2012.</b>	<b>Ja / nee</b>		
<b>Welke situatie is van toepassing op het gebouw?</b>	<b>Welke werkmethoden worden hierop toegepast?</b> (alle van toepassing zijnde werkmethoden hier in te vullen door aanvrager)	<b>Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand der techniek gelet op de specifieke gebouw- en omgevingsfactoren?</b>	

<b>A Binnenkant gebouw</b>		
<b>A.1 Atrium</b>	wel / niet van toepassing	
	Permanente werkbordessen <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Verrijdbare hangbruggen (opgenomen in dakconstructie) <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Gondelinstallatie <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Robotinstallatie <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Hoogwerker <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Rolsteiger <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Safesit *) <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	<b>Indien een alternatieve werkmethode van toepassing is in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven.</b>	<b>Korte beschrijving:</b>
<b>A.2 Glazen liftschacht</b>	wel / niet van toepassing	
	Hoogwerker <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Rolsteiger <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Safesit *) <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	<b>Indien een alternatieve werkmethode van toepassing in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven.</b>	<b>Korte beschrijving:</b>
<b>A.3 Trappenhuizen</b>	wel / niet van toepassing	
	Ophangpunten voor	Ja / nee / n.v.t

	werkplatforms <b>ja / nee</b>	
	(Rol)steiger <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Hoogwerker <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Safesit *) <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	<b>Indien een alternatieve werkmethode van toepassing in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven.</b>	<b>Korte beschrijving:</b>
<b>B Buitenkant gevel</b>		
	Glazenwasbalkon <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Verrijdbare hangbrug <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Gevelonderhoud-installatie <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Permanente hangladder / mastinstallatie <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Hoogwerker <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Rolsteiger <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Hefsteiger <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Safesit *) <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	<b>Indien een alternatieve werkmethode van toepassing in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven.</b>	<b>Korte beschrijving:</b>
<b>C Werken op en aan dak</b>		
<b>C.1 Glazen daken</b>	wel / niet van toepassing	
	Permanente werkbordessen <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Verrijdbare bruggen <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t

	Gondelinstallatie <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Robotinstallatie <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Hoogwerker <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Permanente trap/ladderconstructies <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Vaste dakrand/ bordessen <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Tijdelijke dakrandbeveiliging <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Steiger <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Safesit *) <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	<b>Indien een alternatieve werkmethode van toepassing in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven.</b>	<b>Korte beschrijving:</b>
<b>C.2 Hellende daken</b>		
	Permanente trap/ladderconstructies in combinatie met integraal valbeveiligingssysteem <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Permanente aanhaakvoorzieningen voor nok en dak <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Permanente daktreden in combinatie met integraal valbeveiligingssysteem <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Demontabele gootbeveiliging <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Steigers <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t

	Hoogwerker <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	<b>Indien een alternatieve werkmethode van toepassing in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven.</b>	<b>Korte beschrijving:</b>
<b>C.3 Platte daken</b>		
	Permanente dakrandbeveiliging <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Tijdelijke dakrandbeveiliging <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Permanente aanhaakvoorzieningen <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Steiger <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	Rails met aanklikmechanisme <b>ja / nee</b>	Ja / nee / n.v.t
	<b>Indien een alternatieve werkmethode van toepassing in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven.</b>	<b>Korte beschrijving:</b>
	<b>De volgens dit formulier op het gebouw van toepassing zijnde voorzieningen voor veilig onderhoud zijn zodanig te bereiken en te verlaten, dat daarbij geen risico ontstaat voor valgevaar, te water raken of verdrinking.</b>	Ja / nee

\*) De safesit is gekwalificeerd als een werkmethode die alleen kan worden toegepast als andere technieken niet mogelijk zijn.

**Alle in deze checklist van toepassing verklaarde werkmethoden voldoen aan de stand der techniek zoals aangegeven in de bovenstaande considerans of hebben minimaal een evenredig veiligheid- en gezondheidsniveau.**  
**Toelichting**

## Toelichting

Onderstaande considerans en begripsomschrijvingen en de voorgaande checklist, vormt op grond van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 2.2 in samenhang met de overige indieningsvereisten het middel waarmee:

- 1 een aanvrager van een omgevingsvergunning vanwege bouwactiviteiten verantwoordelijkheid neemt, dat het gebouw waarop de aanvraag van toepassing is, voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012;
- 2 het vergunningverlenende bestuursorgaan kan vaststellen of de aanvrager het voldoen aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 aannemelijk heeft gemaakt;

***Dit is in zoverre een inhoudelijke toets, dat in samenhang met de tekeningen van gevels, plattegronden en doorsneden moet worden beoordeeld of de checklist correct is ingevuld, dat wil zeggen: in overeenstemming met de kenmerken van het betreffende gebouw.***

### **AFDELING 6.12 VEILIG ONDERHOUD GEBOUWEN, NIEUWBOUW\*)**

#### **Artikel 6.52 Aansturingsartikel**

1. Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

#### **Artikel 6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud**

1. Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.
2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

\*) Het gestelde is, zoals uit de afdelingstitel blijkt, als vereiste alleen van toepassing op gebouwen, nieuwbouw. Dus niet op bouwwerken geen gebouw zijnde en evenmin op bestaande bouw of verbouw daarvan, waarop het wel als aanbeveling toepasbaar is. Artikel 6.52 en 6.53 gelden net als alle overige artikelen ook voor vergunningvrije gebouwen, nieuwbouw.

## **Considerans**

De volgende zaken verdienen expliciete aandacht van de vergunningaanvrager.

Het toetsingskader heeft als doel om expliciet te maken op welke veilige wijze het gebouw waarvoor de vergunning wordt aangevraagd veilig kan worden onderhouden. Het dwingt ontwerpers van gebouwen om al bij het ontwerp na te denken over veilig onderhoud en in de constructie de benodigde voorzieningen op te nemen.

Bij de werkmethoden zoals die worden genoemd in het bijgaande formulier is uitgegaan van de stand der techniek zoals deze is beschreven in diverse documenten. De stand der techniek is ontleend aan:

- Het Convenant Arbeidsomstandigheden Glazenwassersbranche en het hierbij opgestelde 'Supplement Document gevelonderhoud' (convenant ingetrokken, maar is wel informatief)
- Het convenant 'Gevelonderhoud' en de hierbij behorende 'Beoordelingsrichtlijn'
- De RI&E, module Glas- en gevelreiniging uit de Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.
- De A-bladen en arbo-catalogi van gebouw onderhoudsbranches

Actuele inlichtingen hierover is te vinden via [www.veiligopdehoogte.nl](http://www.veiligopdehoogte.nl) en via de "Handleiding Veilig onderhoudbare gebouwen maken", waarvan de meest actuele versie steeds via voornoemde website gratis is te downloaden. Achterin deze Handleiding is een matrix te vinden

met "Technische en organisatorische randvoorwaarden inzet hulpmiddelen", waarin per hulpmiddel is aangegeven met welke aspecten wel en niet rekening moet worden gehouden.

De genoemde werkmethode(n) (in volgorde van de arbeidshygiënische strategie) zijn een handreiking aan ontwerpers, projectontwikkelaars, architecten etc. om de nieuw te ontwerpen gebouwen te laten voldoen aan de arbeidsveiligheidseisen die aan het onderhoud ervan worden gesteld. Het staat vergunningaanvragers dus vrij om alternatieve technische oplossingen en werkmethode(n) te gebruiken mits deze werknemers tijdens onderhoudswerkzaamheden hetzelfde beschermingsniveau bieden. Het Bouwbesluit eist hiervoor geen aanvullende beoordeling door een onafhankelijke derde.

Daarbij zal de aanvrager van een vergunning door de keuze van de te gebruiken werkmethode(n) een toekomstig werkgever van onderhoudspersoneel in staat stellen altijd de arbeidshygiënische strategie te volgen (zie Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)). In dat kader zijn bij een aantal werkmethode(n) kanttekeningen geplaatst!

Zo is de safesit expliciet gekwalificeerd als een werkmethode die alleen kan worden toegepast als andere, veiliger technieken aantoonbaar niet mogelijk zijn.

De ladder is geen arbeidsplaats maar een arbeidsmiddel om ergens te komen. Werken op ladders is daarom in principe niet toegestaan. Naast de safesit wordt ook de wassteel niet als een geëigende methode beschouwd tenzij het niet anders kan. (Ladders, safesit en wassteelmethode zijn voor glazenwassers werkmethode(n) in de categorie "acceptabel mits". Het zijn werkmethode(n) waarbij de risico's van valgevaar en overmatige fysieke belasting gewogen zijn en vertaald zijn naar beperkingen in maximale glasomvang dan wel werkhogte.)

Ook ankerpunten op daken zijn in principe geen zelfstandige veiligheidsvoorziening. Ankerpunten kunnen een oplossing bieden (in combinatie met andere arbeidsmiddelen) indien er geen permanente dakrandbeveiliging is. Deze werkmethode(n) zijn alleen dan toegestaan als het aantoonbaar technisch niet mogelijk is de werkzaamheden op een andere manier uit te voeren. De ladder, de ankerpunten en de wassteel zijn niet als werkmethode(n) volgens de stand der techniek opgenomen.

7

Bij het ontwerp van het gebouw moet naast een veilige werkmethode voor onderhoud tevens worden gezorgd dat de werkplek veilig kan worden bereikt. In het algemeen wordt hieraan voldaan als de toegangsweg geen risico voor "valgevaar" (vallen van hoogte en/of struikelen, fysieke belasting) oplevert. Ook het risico voor "te water raken / verdrinking" dient te worden beoordeeld.

In de artikeltekst is sprake van "gebouwgebonden voorzieningen". Rolsteiger, hoogwerker, hefsteiger (of hefplateau) en steiger zijn op zich niet gebouwgebonden, maar komen alleen in aanmerking als hiervoor een bruikbare opstelplaats aanwezig is. Een opstelplaats die bij gebruik het verkeer onaanvaardbaar belemmert is aan te merken als 'niet bruikbaar'.

Bij het ontwerp van een gebouw zal rekening moeten worden gehouden met de vervangbaarheid van geveldelen zoals zonweringen, grote ramen etc. Vervanging van geveldelen – zowel binnen als buiten – zal op een veilige en gezonde wijze moeten kunnen geschieden. Reparatie en vervanging van dergelijke elementen zijn op te vatten als incidenteel onderhoud, waarvoor redelijkerwijs andere eisen gelden dan voor periodiek onderhoud zoals het glazen wassen. In sommige situaties zal voor dat laatste mogelijk geen oplossing geboden kunnen worden, maar moet wel worden aangegeven op welke wijze veilig in incidenteel onderhoud kan worden voorzien.

Door de (verplichte) invulling van het vrije veld aan het begin van de checklist in samenhang met de tekeningen van het gebouw geeft de aanvrager aan hoe zijn analyse is van het veilig onderhoud van het gebouw (of de gebouwdelen<sup>1</sup>) rekening houdend met omgevingsfactoren

---

<sup>1</sup> De analyse kan bij grote complexiteit en/of diversiteit van het gebouw aanleiding zijn om per gebouwdeel een afzonderlijke checklist in te vullen en in te dienen.

zoals water, beplanting, verkeer, etc. Deze analyse moet uitmonden in een duidelijke conclusie (ja/nee) of met de gekozen oplossingen wordt voldaan aan de in art.6.52 gestelde functionele eis. Het antwoord 'nee' is overigens een weigeringsgrond. De aanvrager is gehouden de checklist waarheidsgetrouw in te vullen.

In het algemeen is, het naarmate de complexiteit en diversiteit van het gebouw toeneemt, meer en meer noodzakelijk om reeds in een vroeg stadium van het ontwerpproces in vooroverleg met het betreffende bestuursorgaan de beoogde voorzieningen voor veilig onderhoud te bespreken aan de hand van tekeningen en een concept van de ingevulde checklist.

Veel werkmethoden zijn op zich wel goed maar in bepaalde omstandigheden toch niet veilig genoeg. Daarom dienen de keuzen voor de beoogde werkmethoden nadrukkelijk te worden afgestemd op de specifieke gebouw- en omgevingsgebonden situatie.

Het ingevulde formulier maakt deel uit dan de indieningsvereisten, behorend bij het door de aanvrager ondertekende (digitale) aanvraagformulier. De vergunningaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de afgegeven verklaring met betrekking tot de aan te brengen gebouwgebonden voorzieningen ten behoeve van het veilig onderhouden.

**Het formulier dient op het moment van aanvraag van de vergunning volledig ingevuld te zijn bijgevoegd. Het ontbreken of onvolledig ingevuld zijn van deze verklaring kan een grond zijn om de aanvraag buiten behandeling te stellen, tijdige aanvulling van de gegevens te vragen en – indien het bevoegd gezag van oordeel is dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het gebouw veilig kan worden onderhouden – de vergunning te weigeren.**



## Begripsbepalingen

Het formulier bevat een aantal bouwkundige en installatietechnische termen, die niet voorkomen in het Bouwbesluit 2012. Voor het correct hanteren van dit toetsingskader en invullen van het formulier worden enkele termen hierna voorzien van een begripsbepaling. Het is geen uitputtende lijst.

<b>Nr.</b>	<b>Term</b>	<b>Begripsbepaling</b>
0	Onderhoud	In het kader van dit Toetsingskader en de Checklist wordt hieronder zowel het (periodiek) reinigen van gebouwdelen verstaan als het (incidenteel) uitvoeren van reparaties of vervanging.
1	Atrium	Binnenruimte in een gebouw doorgaand over meer dan een bouwlaag (verdieping), aan meerdere zijden omsloten door andere ruimten en eventueel (een deel van) een buitengevel, afgedekt met een dak, doorgaans geheel of gedeeltelijk bestaand uit glas.
2	Binnenkant gebouw	Hier worden de verschillende onderdelen bedoeld waar naar gekeken moet worden, te weten: atrium, glazen liftschacht, trappenhuisen.
3	Glazen liftschacht	Bouwkundige bekleding van de constructie, waarbinnen een liftkooi beweegt, gemaakt van glas of een vergelijkbaar (semi-)transparant materiaal.
4	Trappenhuis	Ruimte waarin een trap ligt
5	Buitenkant gevel	De buitenkant van de gevel is het raakvlak van deze scheidingsconstructie en de buitenruimte rond het gebouw.
6	Glazen dak	Vlak of hellend dak dat overwegend bestaat uit glas of daarmee vergelijkbaar (semi-)transparant materiaal, met inbegrip van in dat dak aanwezige dakdoorbrekingen als ventilatiepijpen, ont- en beluchtingskanalen, rookgasafvoeren, vlucht- en ventilatieluiken, etc.
7	Hellend dak <sup>2</sup>	Scheidingsconstructie aan de bovenkant van een gebouw tussen de binnenruimte van een gebouw en de omringende buitenruimte, onder een hoek van 15° of meer ten opzichte van het horizontale vlak met inbegrip van de onder 6 genoemde dakdoorbrekingen.
8	Plat dak	Scheidingsconstructie aan de bovenkant van een gebouw tussen de binnenruimte van een gebouw en de omringende buitenruimte, onder een hoek van ten hoogste 15° ten opzichte van het horizontale vlak met inbegrip van de onder 6 genoemde dakdoorbrekingen.
9	Permanent werkbordes	Uitkregend deel van een vloer of een zelfstandig vloerniveau (al dan niet uitgevoerd als roostervloer o.d.) en voorzien van randbeveiliging.
10	(Verrijdbare) hangbrug	Tijdelijk werkplatform (dat kan worden opgebouwd uit losse modules) dat door middel van kabels opgehangen aan dakbalken (jukken) of dakwagen(s), al dan niet verrijdbaar langs rails of andere geleiding.
11	Gondelinstallatie / gevelonderhoudsinstallatie	Permanent werkplatform ten behoeve van personen, hangend aan kabels en verrijdbaar langs rails of andere geleiding.
12	Robotinstallatie	Volautomatische / bestuurbare reinigingsmachine, waarmee vlakke geveldelen kunnen worden gereinigd.

<sup>2</sup> Voor de grenswaarde tussen hellend en plat dak worden verschillende waarden gehanteerd. In dit Toetsingskader hanteren we de grenswaarde 15°, die vooral relevant is vanuit een oogpunt van veilig werken. Steilere hellingen dan 15° vragen andere voorzieningen.

13	Hoogwerker	Mobiele werkplek waarmee het mogelijk is om op hoogte te werken. <sup>3</sup>
14	Rolsteiger	Verrijdbare demontabele stelling <sup>4</sup>
15	Safesit	Verbeterde bootsmanstoel (afdaalapparaat) met één verankeringpunt en één hangkabel en één vangkabel.
16	Ophangpunten voor werkplatforms	Constructie op dakniveau, bedoeld voor de ophanging van een werkplatform.
17a	Permanente hangladder	Op gebouwmaat gemaakte en verrijdbare hangladder voor één persoon voorzien van opklapbare werkplateaus, die aan de boven- en/of onderzijde betreden wordt.
17b	Mastinstallatie	Op gebouwmaat gemaakte en verrijdbare mast, waarlangs een éénpersoons werkbak op en neer bewogen kan worden. Wordt aan de boven en/of onderzijde betreden.
18	Hefsteiger	Tijdelijk werkplatform dat verticaal bewogen wordt langs een of meer masten. <sup>5</sup>
19	Glazenwasbalkon	Permanent en vast aan gebouw aangebracht loopbordes voor het onderhouden van de gevel(s).
20	Permanente trap / ladderconstructie (in combinatie met integraal valbeveiligingssysteem)	Toegangsweg in combinatie met integraal valbeveiligingssysteem. (NB.: De ladder is geen arbeidsplaats maar een arbeidsmiddel om ergens te komen!)
21	Verrijdbare brug/hellingbaan	Verrijdbaar werkplatform dat vooral horizontaal of onder een hellingshoek verplaatsbaar is via een rail of andere geleiding.
22	Vaste dakrand / bordes	Vast hekwerk of balustrade / bordes.
23	Tijdelijke dakrandbeveiliging	Demontabele valbeveiliging (hekwerk).
24	Permanente aanhaakvoorziening voor nok en dak	Vast direct zichtbaar gebouwgebonden ankerpunt met mogelijkheid tot aanbrengen van lijnen, ladders of hekken
25	Demontabele gootbeveiliging	Tijdelijk hekwerk op het dakvlak gekoppeld aan daarvoor bestemde ankerpunten of via gootconstructie afsteunend op de gevel
26	Steiger	Stalen constructie, opgebouwd uit pijpen, koppelingen of systeemonderdelen aan de hand van tekeningen en berekeningen. <sup>6</sup>
27	Permanente dakrandbeveiliging	Vaste valbeveiliging; bouwkundige borstwering, hekwerk of balustrade
28	Rails met aanklikmechanisme	Ankerpunten in combinatie met een lijnsysteem ten behoeve van individuele valbeveiliging.

<sup>3</sup> Deze voorziening vergt een bruikbare gebouwgebonden opstelplaats (zie considerans).

<sup>4</sup> Deze voorziening vergt een bruikbare gebouwgebonden opstelplaats (zie considerans).

<sup>5</sup> Deze voorziening vergt een bruikbare gebouwgebonden opstelplaats (zie considerans).

<sup>6</sup> Deze voorziening vergt een bruikbare gebouwgebonden opstelplaats (zie considerans).

CONCEPT maart 2012